



RF周波数	5.18GHz - 5.24GHz(W52), 5.26GHz - 5.32GHz(W53), 5.500GHz - 5.700GHz(W56)
アンテナ・コネクタ・タイプ	内蔵
送信機	タイプ 変調タイプ 送信周波数安定度
受信機	タイプ 受信感度 送信周波数安定度
通信グループ	5グループ (BS750と接続時)
周波数特性	200Hz-7.2KHz
ダイナミックレンジ	>70dB
S/N比	>95dB @ 1kHz
ヘッドセット・コネクター	6-pin, mini-DIN オス
ヘッドセット出力	400mW (32Ω)
マイクロフォン・タイプ	ダイナミックまたはエレクトレット
レイテンシー	23mS以下 (One-way system)
暗号化セキュリティ	256 ビットAES レベル3
マスター・ベルトパック・モード	可
パネル表示	OLED 128 x 32解像度
パネルボタン	プッシュボタン
寸法 (W x H x D)	75 x 105 x 25(突起部含まず)
重量	0.14kg (バッテリーを除く)
電源	単三アルカリ乾電池 x 2本 または 専用バッテリーパック (BAT50) x 1個
専用バッテリーパック寿命	最大9時間 (双方向通話時)
動作温度範囲	0°C ~ 50°C
付属品	バッテリースレッド (乾電池アダプタ)



種別 LaON 5GHzワイヤレス
インターカムシステム

形式 LTWI-BP750

縮尺 1 / 2

作成 20170610

C



「仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。」