



RF周波数	5.18GHz - 5.24GHz(W52), 5.26GHz - 5.32GHz(W53), 5.500GHz - 5.700GHz(W56)
アンテナ/コネクタ・タイプ	1/2波長ダイポール/SMAコネクタ
送信機 タイプ	周波数/時間ダイバーシティ
変調タイプ	QPSK
送信周波数安定度	± 2ppm
受信機 タイプ	アンテナ/周波数/時間ダイバーシティ
受信感度	-85dBm for 5 BER
送信周波数安定度	± 2ppm
通信グループ	5グループ
周波数特性	200Hz-7.2KHz
ダイナミックレンジ	>70dB
S/N比	>95dB @ 1kHz
ヘッドセット・コネクタ	6-pin, mini-DIN オス
ヘッドセット出力	250mW(32Ω)
マイクロフォン・タイプ	ダイナミックまたはエレクトレット
レイテンシー	23mS以下(One-way system)
暗号化セキュリティ	256 ビットAES レベル3
AUX入力	XLR 3-Pinメス, 1/4" コンボ・ジャック 600Ω バランス レベル調整可
AUX出力	XLR 3-Pinオス 600Ω バランス レベル調整可
8Ωスピーカー出力	1W(8Ω)
4-WIRE 入出力	10-pin スプリングクランプコネクタ 600Ω バランス レベル調整可
ベアリング可能ベルトパック	128台
接続可能リモートステーション	10台(RJ45コネクタ, LAN接続)
USBコネクタ	モニター、プログラム用(Type A)
同時双方向通話	11(BS750を含む)
パネル表示	OLED 128x64解像度
パネルボタン	タッチボタン
寸法(W x H x D)	210 x 44 x 185(突起部含まず)
重量	1.1kg(ACアダプタ及び電源ケーブルを除く)
電源	11.4-12.6VDC(専用ACアダプタ)
動作温度範囲	0°C~50°C
付属品	1/2波長アンテナ x 2、10-pinスプリングクランプコネクタ 専用ACアダプタ、電源ケーブル



種別 LaON 5GHzワイヤレス
インターカムシステム

形式 LTW1-BS750

縮尺 1 / 4

作成 20170610

C



「仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。」