



周波数範囲

5180MHz - 5240MHz (W52)
 5260MHz - 5320MHz (W53)
 5500MHz - 5700MHz (W56)

アンテナタイプ

内蔵

送信機 ダイバーシティ

周波数/時間

変調方式

QPSK

周波数安定度

±2ppm

受信機 ダイバーシティ

アンテナ/周波数/時間

受信感度

-85dBm for 5 BER

周波数安定度

±2ppm

周波数特性

200Hz-7.2KHz

S/N比

>95dB @1kHz

ダイナミックレンジ

>70dB

レイテンシー

23mS以下 (One-way system)

暗号化セキュリティ

256ビットAES レベル3

対応ヘッドセットマイク

ダイナミック又はエレクトレット

ヘッドセットコネクタ

HIROSE HR10タイプ (6ピン)

ヘッドセット出力

400mW (32Ω)

ディスプレイ

OLED 128x32

ボタン

プッシュボタン

電源

単三アルカリ乾電池x2本

又は専用バッテリーパック (BAT50) x1個

最大動作時間

9時間 (BAT50使用、双方向通話時)

動作温度範囲

0°C~50°C

寸法 (W x H x D)

75 x 105 x 25 (突起部含まず)

重量

133g (バッテリーを除く)

付属品

バッテリースレッド (乾電池アダプタ)

種別	LaON Technology
	ワイヤレス・ベルトパック
形式	BP850 (GENIE System)
縮尺	1:2
作成	20200415

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

C