



周波数範囲	5180MHz - 5240MHz (W52) 5260MHz - 5320MHz (W53) 5500MHz - 5700MHz (W56)
アンテナコネクタ	SMAコネクタ
送信機	ダイバーシティ 変調方式 周波数安定度
受信機	ダイバーシティ 受信感度 周波数安定度
通信グループ数	5
リモートステーション(RBS)接続数	10
ペアリング可能ベルトバック数	128
同時双方向通話数	11 (BS750を含む)
周波数特性	200Hz-7.2KHz
S/N比	>95dB @1kHz
ダイナミックレンジ	>70dB
レイテンシー	23mS以下 (One-way system)
暗号化セキュリティ	256ビットAES レベル3
対応ヘッドセットマイク	ダイナミック又はエレクトレット
ヘッドセットコネクタ	HIROSE HR10タイプ (6ピン)
ヘッドセット出力	400mW (32Ω)
4Wire入出カコネクタ	10ピンプリングクランプコネクタ (600Ω バランス レベル調整可)
AUX入力コネクタ	XLR3ピン/6.3mmフォーンコンボジャック (600Ω バランス レベル調整可)
AUX出力コネクタ	XLR3ピンオス、600Ω バランス (600Ω バランス レベル調整可)
スピーカー出力	2ピンプリングクランプコネクタ 1W (8Ω)
ディスプレイ	OLED 128x64
ボタン	タッチボタン
電源	11.4-12.6VDC (専用ACアダプタ)
動作温度範囲	0°C~50°C
寸法 (W x H x D)	210 x 44 x 185 (突起部含まず)
重量	1094g (ACアダプタ、電源ケーブルを除く)
付属品	1/2波長ダイポールアンテナ x2、 専用ACアダプタ、電源ケーブル

種別	LaON Technology ベースステーション
形式	BS750 (LT750 System)
縮尺	1:5
作成	20200415

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

C