



モデル名	C10:4X
Ch数	4
トータルピーク出力 (全Ch稼働時)	1000 W
ピーク出力電圧 (Ch毎)	100 V / 70 Vrms
最大出力電流 (Ch毎)	8 Arms
最大出力 (Ch毎 / 全Ch稼働時)	250 W/16, 8, 4 Ohms, 125 W/2 Ohms, 250 W/Hi-Z 70 Vrms
THD 20 Hz~20 kHz@1 W	< 0.1%
THD@1 kHz、1 dBクリッピング・ポイント	< 0.05%
SN比	> 112 dBA
チャンネル・セパレーション (クロストーク) @1 kHz	> 70 dB
周波数特性 (1 W→8 Ohms) +0/-3 dB	2.3 Hz~56 kHz
入力インピーダンス	20 kOhms
入力同相信号除去 (CMR)	50 dB
出カインピーダンス@100 Hz	48 mOhms
VPL、最大ピーク出力、Ch毎選択可能	100, 63, 45, 32 V
ボルテージ・ピーク・リミッター (VPL) モード (Ch毎)	ハード/ソフト
選択可能アンプゲイン (全Ch)	29, 32, 35, 38 dB
レベル調整 (Ch毎)	21ポジション / -inf~0 dB
入力コネクター (Ch毎)	3ピンPhoenix、電子的バランス
出力コネクター (Ch毎)	バリア・ストリップ2芯スクリュー・ターミナル
ハイパス・フィルター	35 Hz固定、Ch毎切替可能
NomadLinkネットワーク	標準搭載 / 2 x RJ45コネクター、IN & OUT
インテリジェント・ファンOn/Off	出力信号の有無により自動始動/停止
パワー&リモートOn/Off	フロントパネルに個別スイッチあり
冷却システム	2 x ファン、前方→後方エアフロー、温度により回転速度自動調整
一般	接点クローザー・タイプ、2芯Phoenix
動作電圧、ノミナル230V/115V	100~240 V
最小始動電圧、230V/115V	80 V
パワーアベレージリミッター (PAL)	○
ソフトスタート/インラッシュ電流ドロー	○ / 最大5 A
本線電源コネクター	IECインレット
寸法 (W/H/D)	483 x 88 x 346 mm
重量	8.5 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.						
LAB.GRUPPEN		MATERIAL	FINISH	ASSY NAME		
				DWG NO		
▼		Datum	Name	PARTS NAME		
▼		Design				
▼		Check				
▼		Drawn				
▼		FILE NAME		PARTS NO		
▼						
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm	3RD ANGLE PROJECTION

**C10:4X仕様書**

SEET  
10F1