



モデル名	C28:4
Ch数	4
トータルピーク出力 (全Ch稼働時)	2800 W
ピーク出力電圧 (Ch毎)	141 V
最大出力電流 (Ch毎)	12 Arms
最大出力 (Ch毎/全Ch稼働時)	600 W/16 Ohms, 700 W/8, 4 Ohms, 300 W/2 Ohms, 700 W/Hi-Z 70 Vrms
THD 20 Hz~20 kHz@1 W	< 0.1%
THD@1 kHz、1 dBクリッピング・ポイント	< 0.05%
SN比	> 112 dBA
チャンネル・セレーション (クロストーク) @1 kHz	> 70 dB
周波数特性 (1 W→8 Ohms) +0/-3 dB	6.8 Hz~34.2 kHz
入力インピーダンス	20 kOhms
入力同相信号除去 (CMR)	50 dB
出力インピーダンス@100 Hz	30 mOhms
VPL、最大ピーク出力、Ch毎選択可能	141, 118, 100, 85, 71, 59, 50, 42 V
ボルテージ・ピーク・リミッター (VPL) モード (Ch毎)	ハード/ソフト
選択可能アンプゲイン (全Ch)	23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB
レベル調整 (Ch毎)	21ポジション/-inf~0 dB
入力コネクター (Ch毎)	3ピンPhoenix、電子的バランス
出力コネクター (Ch毎)	バリア・ストリップ2芯スクリュー・ターミナル
ハイパス・フィルター	35 Hz固定、Ch毎切替可能
NomadLinkネットワーク	標準搭載/2 x RJ45コネクター、IN & OUT
インテリジェント・ファンOn/Off	出力シグナルの有無により自動始動/停止
パワー&リモートOn/Off	フロントパネルに個別スイッチあり
冷却システム	2 x ファン、前方→後方エアフロー、温度により回転速度自動調整
動作電圧、ノミナル230V/115V	130~265 V/65~135 V
最小始動電圧、230V/115V	171 V/85 V
パワーアベレージリミッター (PAL)	○
ソフトスタート/インラッシュ電流ドロー	○/最大5 A
本線電源コネクター	230 V CE: 16 A, CEE7; 115 V ETL: 20 A / NEMA 5-20P
寸法 (W/H/D)	483 x 88 x 346 mm
重量	12.0 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name		PARTS NAME C28:4仕様書	
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽									
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION