



LabGruppen CA1202

最大出力 / チャンネル数	120W / 2 ch
最小負荷インピーダンス	4Ω / 8Ω / 41Ω (70V) / 82Ω (100V)
コントロール	
フロント	電源スタンバイ、ゲイン、トーン (Lo / Hi)
リア	モード切り替え、High-pass (80Hz)
トーン	Bass/Treble 100Hz / 10kHz ±10 dB
システム	
入力コネクター	2x 3pinユーロブロック、2x RCAステレオ(サミング)
入力インピーダンス	ユーロB 10kΩ/バランス、RCA 20kΩアンバランス
入力感度	バランス 1.23V(+4dBu), RCA 0.62V (-2dBu)
最大入力レベル	9.75V (+22dBu)
出力コネクター	1x 4pinユーロブロック
出力回路	Class-D
リモートコネクター	2x RJ45コネクター
パフォーマンス	
歪率 1/8 rated power	< 0.05%
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +0.5 / -1 dB
クロストーク	> 85 dB
S / N	> 97 dBA
ハイパスフィルター	80 Hz HPF
冷却	対流冷却 (ファンレス)
電源・電圧	100 VAC, 50 ~ 60 Hz, 標準IECコネクター
ヒューズ	T 3.15 A L 250 V
消費電力	70W
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.6 kg
仕上げ	シャーシ: アルマイト処理アルミニウム(黒) / ボトム: スチール(黒)
認証	CE, cTUV us, PSE, CCC, RoHS, FCC part 15 class B & Energy Star

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, Inc.			
LAB.GRUPPEN	MATERIAL	FINISH	ASSYNAME
			DWG NO
	Datum	Name	PRODUCT NAME
	Design		CA1202
	Check		
	Drawn	27.01.2020 S.KYODA	
	FILE NAME	PARTS NO	SEET
			1OF1
Mfn	Description	Date	SCALE SIZE / NON
			DIMENSION mm
			3RD ANGLE PROJECTION