













LabGruppen CA2402	
最大出力 / チャンネル数	240W / 2 ch
最小負荷インピーダンス	4Ω/ 8Ω/ 20Ω (70V)/ 41Ω (100V)
コントロール	
フロント	電源スタンバイ、ゲイン、トーン (Lo / Hi)
リア	モード切り替え、High-pass (80Hz)
トーン	Bass/ Treble 100Hz/ 10kHz ±10 dB
システム	
入力コネクター	2x 3pinユーロブロック、2x RCAステレオ(サミング)
入力インピーダンス	ユーロB 10kΩバランス、RCA 20kΩアンバランス
入力感度	バランス 1.23V(+4dBu), RCA 0.62V (-2dBu)
最大入力レベル	9.75V (+22dBu)
出力コネクター	1x 4pinユーロブロック
出力回路	Class-D
リモートコネクター	2x RJ45コネクター
パフォーマンス	
歪率 1/8 rated power	< 0.05%
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +0.5 / -1 dB
クロストーク	> 85 dB
S / N	> 97 dBA
ハイパスフィルター	80 Hz HPF
冷却	対流冷却 (ファンレス)
電源・電圧	100 VAC, 50 ~ 60 Hz, 標準IECコネクター
ヒューズ	T 6.3 A L 250 V
消費電力	120W
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.6 kg
仕上げ	シャーシ：アルマイト処理アルミニウム (黒)/ ボトム：スチール (黒)
認証	CE, cTUV us, PSE, CCC, RoHs, FCC part 15 class B & Energy Star

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, Inc.

LAB.GRUPPEN				MATERIAL	FINISH	ASSY'NAME	
						DWG NO	
					Datum	Name	PRODUCT NAME
				Design			CA2402
				Check			
				Drawn	27.01.2020	S.KYODA	
				FILE NAME		PARTS NO	SEET 1OF1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON		DIMENSION mm	3RD ANGLE PROJECTION