



LabGruppen CA2402	
最大出力 / チャンネル数	240W / 2 ch
最小負荷インピーダンス	4Ω / 8Ω / 20Ω (70V) / 41Ω (100V)
コントロール	
フロント	電源スタンバイ、ゲイン、トーン (Lo / Hi)
リア	モード切り替え、High-pass (80Hz)
トーン	Bass/Treble 100Hz / 10kHz ±10 dB
システム	
入力コネクター	2x 3pinユーロブロック、2x RCAステレオ(サミング)
入力インピーダンス	ユーロB 10kΩバランス、RCA 20kΩアンバランス
入力感度	バランス 1.23V(+4dBu), RCA 0.62V (-2dBu)
最大入力レベル	9.75V (+22dBu)
出力コネクター	1x 4pinユーロブロック
出力回路	Class-D
リモートコネクター	2x RJ45コネクター
パフォーマンス	
歪率 1/8 rated power	< 0.05%
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +0.5 / -1 dB
クロストーク	> 85 dB
S / N	> 97 dBA
ハイパスフィルター	80 Hz HPF
冷却	対流冷却 (ファンレス)
電源・電圧	100 VAC, 50 ~ 60 Hz, 標準IECコネクター
ヒューズ	T 6.3 A L 250 V
消費電力	120W
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.6 kg
仕上げ	シャーシ: アルマイト処理アルミニウム(黒) / ボトム: スチール(黒)
認証	CE, cTUV us, PSE, CCC, RoHS, FCC part 15 class B & Energy Star

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, Inc.									
LAB.GRUPPEN		MATERIAL		FINISH		ASSYNAME			
						DWG NO			
		Design		Datum		Name			
		Check				PRODUCT NAME			
		Drawn		27.01.2020		S.KYODA			
						CA2402			
						FILE NAME		PARTS NO	
								SEET	
								1OF1	
Mfn		Description		Date		Name		SCALE SIZE / NON	
								DIMENSION mm	
								3RD ANGLE PROJECTION	