



LabGruppen CM41

入出力	4チャンネル入力と1チャンネル出力
コントロール	
フロント	Powerスタンバイ, In/Out ゲイン, トーン (Treble/Bass)
リア	マイク/ライン、VOX/ducking 閾値、ファンタム電源
トーン	Bass/ Treble 100Hz/ 10kHz ±10 dB
コネクター	
マイク/ライン、プライオリティ	1 x 5 pin ユーロブロック
マイク/ライン、入力チャンネル	3 x 3 pin ユーロブロック, 3 x Stereo RCA
オーディオ・アウトプット	3 pin ユーロブロック
リモート	1 x RJ45
パフォーマンス	
入力インピーダンス	バランス・マイク/ライン 20kΩ アンバランス・ライン (RCA) 10kΩ
最大入力レベル	4.36 V (+15 dBu)
歪率	< 0.05 %
応答周波数	20 Hz ~ 20 kHz, +0.5 / -2 dB
S/N	> 97 dBA
ハイパス・フィルター	80 Hz HPF
冷却	対流冷却(ファンレス)
諸元	
電源・電圧	100 VAC, 50 ~ 60 Hz, 標準IECコネクター
ヒューズ	T 3.15 A L 250 V
消費電力	10W
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.1 kg
仕上げ	シャーシ: ブラッシュドアルマイト(黒)/ボトム: スチール(黒)
認証	CE, WEEE, CCC, cTUVus, PSE, RCM, RoHS, FCC part 15 class B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, Inc.									
LAB.GRUPPEN		MATERIAL		FINISH		ASSYNAME			
						DWG NO			
		Design		Datum		Name			
		Check				PRODUCT NAME			
		Drawn		16.Jul.2021		S.KYODA			
						CM41			
						FILE NAME		PARTS NO	
								SEET	
								10F1	
Mrn		Description		Date		Name		SCALE SIZE / NON	
								DIMENSION mm	
								3RD ANGLE PROJECTION	