



| | |
|---------------------------------------|---|
| Model | D 200:4L |
| 入力チャンネル数 | 4ch |
| 出力チャンネル数 | 4ch |
| 合計バーストパワー / 全ch使用 | 20000 W |
| 最大出力電圧 @ch | 194V |
| 最大出力電流 @ch | 67A |
| 最大出力パワー | |
| 8 Ω @ch(全チャンネル駆動時) | 2300W |
| 4 Ω @ch(全チャンネル駆動時) | 4400W |
| 2.67 Ω @ch(全チャンネル駆動時) | 5000W |
| Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時) | 3300W |
| Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時) | 4700W |
| RPM ラショナル・パワー・マネージメント | ch毎の出力パワー調整可能(最大 5000W/ch) |
| 初期電圧制限値(調整可能) | 194V |
| THD + N 20 Hz - 20 kHz for 1 W | < 0.05% |
| 周波数特性 (1 W into 8 Ohm, 20 Hz - 20kHz) | ±0.05 dB |
| 処理遅延 AES 96 kHz / analog input | 1.61 / 1.68 ms |
| 最大許容入力 / digital reference | +26 dBu / +21 dBu |
| コネクタ | |
| Analog Input | 4x ターミナルブロック (バランス) |
| AES/EBU Input | 2x ターミナルブロック (44.1, 48, 88.2, 96,kHz / 24bit) |
| Speaker Output | 4x 2ピン ターミナルブロック |
| Network | 2 x RJ45 EtherCon (LAKE, DANTE, DLM) |
| Power | Neutrik PowerCon 32A |
| コントロールインターフェイス | Lake Controller Software 標準付属 |
| フロントパネル | 動作インジケータ、ミュートスイッチ、パワースイッチ |
| 公称電圧 | 100 ~ 240 VAC, 45 ~ 66Hz |
| 動作電圧 | 70 ~ 265 VAC |
| ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み | ○ / 最大8A |
| Breaker Emulation Limiter 最大電流値 | 32A |
| サイズ | W:483mm x H:88mm x D:463mm |
| 重量 | 16.5kg |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC. | | | | | | |
| LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com | | MATERIAL | FINISH | ASSY NAME | | |
| | | | | DWG NO | | |
| ▼ | | Datum | Name | PARTS NAME D 200:4L 仕様書 | | |
| ▼ | | Design | | | | |
| ▼ | | Check | | | | |
| ▼ | | Drawn | | | | |
| ▼ | | FILE NAME | | PARTS NO | | |
| ▼ | | | | SEET | | |
| ▼ | | | | 1OF1 | | |
| Mrn | Description | Date | Name | SCALE SIZE / 1:5 | DIMENSION mm | 3RD ANGLE PROJECTION |