



D・TWO	
コネクタ	
デジタル入出力	RCAピン (S/PDIF)
アナログ入力	1/4" フォーンジャック、バランス
アナログ出力	1/4" フォーンジャック、バランス
MIDI	イン/アウト/スルー:5 ピンDIN
ペダル	1/4" フォーンジャック
ディスプレイ	
LCD	20 キャラクタ-ノ280 アイコン STN-LCD Display
EMC 準拠規格	EN 55103-1、EN55103-2、FCC part 15 Class B、CISPR 22 Class B
SAFETY 準拠規格	IEC 65、EN 60065、UL6500、CSA E65
環境	
動作環境温度	0° C ~50° C (32° F ~122° F)
保存環境温度	-30° C ~70° C (-22° F ~167° F)
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフロント、及びベイトスチールシャーシ
寸法	483 x 44 x 195 mm (19"x1.75"x8.2")
重量	1.85 kg (4.1 lb.)
電圧	100 ~240 VAC、50 ~60 Hz (自動切替)
消費電力	<15 W

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK			
tc.electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email: tcj@tcelectronic.com		MATERIAL	FINISH
		ASSYNAME	tc.electronic
		DWG NO	MAN002
		Datum	Name
		Design	
		Check	13.OCT.00 Y.MATSU
		Drawn	13.OCT.00 S.KYODA
		FILE NAME	PARTS NO
			960 100 017
		Mrn	Description
		Date	Name
		SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm
			3RD ANGLE PROJECTION
			SEET
			10F1