



MODE: D 10:4L
 入力チャンネル数: 4ch
 出力チャンネル数: 4ch
 合計バーストパワー/全ch使用: 1000W
 最大出力電圧 @ch: 142Vpk
 最大出力電流 @ch: 30Apk
 最大出力パワー: 8Ω @ch(全チャンネル駆動時):250W
 4Ω @ch(全チャンネル駆動時):250W
 2Ω @ch(全チャンネル駆動時):250W
 Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時):250W
 Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時):175W

RPM ラショナル・パワー・マネージメント:
 初期電圧制限値(調整可能): 63Vpk
 THD + N 20 Hz - 20kHz for 1W: <0.05%
 周波数特性 (1 W into 8 Ohm, 20 Hz - 20kHz): +/-0.05 dB
 処理遅延 AES 96 kHz / analog input: 1.61 / 1.68 ms
 最大許容入力 / digital reference: +26 dBu / +21 dBu
 コネクター
 Analog Input: 4 × ターミナルブロック (バランス)
 AES/EBU Input: 2 × ターミナルブロック (44.1, 48, 88.2, 96kHz / 24bit)
 Speaker Output: 4 × 2ピン ターミナルブロック
 Network: 2 × RJ45 EtherCon (LAKE, DANTE, DLM)
 Power: IECインレット
 コントロールインターフェイス: Lake Controller Software 標準付属
 フロントパネル: 動作インターフェイス, ミュートスイッチ, パワースイッチ
 公称電圧: 100 ~ 240 VAC, 45 ~ 66 Hz
 動作電圧: 70 ~ 265 VAC
 ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み: ○ / 7.0A
 Breaker Emulation Limiter 最大電流値: 7.0A
 サイズ: W 483 × H 44 × D 463 mm
 重量: 7.8kg

LAB.GRUPPEN

種別	LAB.GRUPPEN 設備向け4ch/パワーアンプ
形式	D10:4L
縮尺	1 / 5
作成	20170712

C

Beetech Inc.