


D22	
コネクター	
Digital Inputs and Outputs	XLR (AES/EBU), RCAピン (S/PDIF),
SYNC入力	BNC
Analog Inputs	XLRバランス (2番ホット)
Analog Outputs	XLRバランス (2番ホット)
MIDI	イン/アウト/スルー: 5ピンDIN端子
GPI, ベグル, フェーダー	1/4インチフォーンジャック
PCMCIA INTERFACE	PCカード, 68ピン, Type I
EMC	準拠規格 EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 Class B, CISPR 22 Class B
安全基準	準拠規格 IEC65, EN 60065, UL 1419, CSA E65
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
保存環境温度	-30℃ ~ 70℃
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフェイス フロント、及びスチールシャーシ
寸法	483 x 44 x 208 mm
重量	2.35 kg
電源電圧	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz (自動認識)
消費電力	20 W以下



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK									
t.c. electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email : tcj@tcelectronic.com				MATERIAL	FINISH	ASSY NAME t.c.electronic			
						DWG NO WIZ			
				Dafum Name		PARTS NAME			
				Design		D22			
				Check					
				Drawn 21.MAY.03 MIYA					
				FILE NAME		PARTS NO			
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON		DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION	