


MODE:	D40:4L
入力チャンネル数:	4ch
出力チャンネル数:	4ch
合計バーストパワー/全ch使用:	4000W
最大出力電圧 @ch:	150Vpk
最大出力電流 @ch:	30Apk
最大出力パワー:	8Ω @ch(全チャンネル駆動時):1000W 4Ω @ch(全チャンネル駆動時):1000W 2Ω @ch(全チャンネル駆動時):800W Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時):1000W Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時):1000W
RPM ラショナル・パワー・マネージメント:	ch毎の出力パワー調整可能
初期電圧制限値(調整可能):	145Vpk
THD + N 20 Hz - 20kHz for 1W:	<0.05%
周波数特性 (1 W into 8 Ohm, 20 Hz - 20kHz):	+/-0.05 dB
処理遅延 AES 96 kHz / analog input:	1.61 / 1.68 ms
最大許容入力 / digital reference:	+26 dBu / +21 dBu
コネクタ:	
Analog Input:	4 × ターミナルブロック (バランス)
AES/EBU Input:	2 × ターミナルブロック (44.1, 48, 88.2, 96kHz / 24bit)
Speaker Output:	4 × 2ピン ターミナルブロック
Network:	2 × RJ45 EtherCon (LAKE, DANTE, DLM)
Power:	IECインレット
コントロールインターフェイス:	Lake Controller Software 標準付属
フロントパネル:	動作インターフェイス, ミュートスイッチ, パワースイッチ
公称電圧:	100 ~ 240 VAC, 45 ~ 66 Hz
動作電圧:	70 ~ 265 VAC
ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み:	○ / 7.0A
Breaker Emulation Limiter 最大電流値:	15A
サイズ:	W 483 × H 44 × D 463 mm
重量:	8.3kg



LAB.GRUPPEN

種別 LAB.GRUPPEN
設備向け4chパワーアンプ

形式 D40:4L

縮尺 1 / 5

作成 20170712

C

Beetech Inc.