



DB6 Unbalanced	
Signal Conector	BNC
プロセッシングチャンネル	8 in/8 out (Mono換算:16/16)
音声処理遅延	0.15ms
音声サンプルレート	48kHz 完全同期
音声処理解像度	32bit, ビット・トランスペアレント
周波数特性 DIO	DC to 23.9kHz +/- 0.01dB
メーター	2x LM2ラウドネス・メータ
Bypass relay	In/Out thru when main power down.
Ethernet	RJ-45 x2 (Active Hub)
動作環境	0 ° ~ 50 ° ( 保存 -30 ° ~ 70 ° )
安全規格	IEC60065, EN60065, UL6500, CSA E65
EMC 準拠規格	EN55103-1, EN55103-2, FCC part15 class B, CISPR 22 class B
寸法	483 x 44 x 334 mm (1RU)
重量	4.7kg
本線電圧	100-240VAC 、 50/60Hz自動選択
消費電力	45W typ

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S. MADE IN DENMARK									
tc electronic®				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn	25.Sep.17	S.KYODA			
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									
▽									1OF1
Mn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION