

屋内外設備向け 同軸サーフェスマウント・ラウドスピーカー

製品画像



特徴

- 連続出力 25W、30W、60W、ピーク出力 100W、120W、240W
- 防水に適したニトリルゴムカバー
- ミネラルを含めたポリプロピレンドライバー
- 磁性流体ソフトドーム HF ドライバー
- 一定指向性分散 (82°)
- EN54-24:2008 認証タイプ A (欧州火災検知、火災警報システム)
- UL 1480 認証 (北米火災検知、火災警報システム)
- UV および耐候性 UL 94 V-0 認証の ABS エンクロージャー採用
- 70V および 100V ラインシステム用のマルチトランスタップ
- ライン・トランスを採用
- 簡単にアクセスできるタッピング・スイッチ
- 屋外使用可能な IP64 の耐候性
- 防塵保護付き塗装パンチング・アルミ・メッシュ・グリル
- ヨークブラケット付属
- 入力およびリンク出力用端子はユーロブロック

価格

商品名	パワーハンドリング(8Ω)	価格(税抜)(ペア販売)
DVS 401	100 W (ピーク)	¥47,000
DVS 601	120 W (ピーク)	¥61,000
DVS 801	240 W (ピーク)	¥79,000

屋外施設でも設置可能な IP64 を取得

- DVS1.0 シリーズは屋外設置可能な IP64 を取得しています。



推奨パワーアンプ

Lab.Gruppen CMA シリーズ、CPA シリーズ、CA シリーズ、FA シリーズ



商品名	製品概要	価格(税抜)
CMA602	8CH 入力 60W 2CH 出力	¥80,000



商品名	製品概要	価格(税抜)
CPA1202	8CH 入力 120W 2CH 出力 (Bluetooth Streaming USB media player 搭載)	¥95,000



商品名	製品概要	価格(税抜)
CA602	2CH 入力 60W 2CH 出力	¥65,000



商品名	製品概要	価格(税抜)
FA602	2CH 入力 60W 2CH 出力	¥65,000

同軸ドライバー



DVS 401 / DVS 601 は
20mm (0.97 インチ)
DVS 801 は
25mm (1 インチ)
の同軸ドライバーを採用

DVS 401

DVS 801-WH

仕様書

	DVS 801	DVS 601	DVS 401
システム			
周波数特性 (-3 dB) (1)	85 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz
周波数特性 (-10 dB) (1)	75 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
感度 (1 W @ 1 m) (2)	88 ± 2 dB	86 ± 2 dB	82 ± 2 dB
公称指向角 (-6 dB)	82° 円錐	90° 円錐	107° 円錐
トランスデューサー	コアキシャル		
LF	200 mm (8 インチ)	165mm (6.5 インチ)	100 mm (4.00 インチ)
HF	25 mm (1 インチ)	20 mm (0.79 インチ)	20 mm (0.79 インチ)
クロスオーバー	3150 Hz ± 10%	3500 Hz ± 10%	3250 Hz ± 10%
指向係数 (Q)	平均 5.7 (1 kHz ~ 10 kHz)	平均 4.9 (1 kHz ~ 10 kHz)	平均 4.8 (1 kHz ~ 10 kHz)
指向係数 (DI)	平均 7.2 (1 kHz ~ 10 kHz)	平均 6.7 (1 kHz ~ 10 kHz)	平均 6.6 (1 kHz ~ 10 kHz)
最大 SPL(ピーク) (2)	112 dB	106 dB	102 dB
トランスタップ			
70 V	60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / Lo-Z	30 W / 15 W / 7.5 W / 3.8 W / Lo-Z	25 W / 12.5 W / 6.3 W / 3.2 W / Lo-Z
100 V	60 W / 30 W / 15 W / Lo-Z	30 W / 15 W / 7.5 W / Lo-Z	25 W / 12.5 W / 6.3 W / Lo-Z
コネクターの最大ワイヤーゲージ	2.5 mm CSA (AWG12)		
パワーハンドリング			
アベレージ	60W	30 W	25 W
プログラム	120 W	60 W	50 W
ピーク	240 W	120 W	100 W
インピーダンス	8 Ω		
コンストラクション(構造)			
エンクロージャー	UV 及び UL 94 V0 ABS エンクロージャー		
IP レート	IP64		
グリル	アルミニウム(塗装済)		
コネクター	リンクスルー端子付きユーロブロック		
付属品	ヨークブラケット、ニトリルゴムカバー		
寸法 (H x W x D)	398 x 251 x 198 mm	320 x 201 x 169 mm	287 x 181 x 143 mm
質量	4.35 kg	2.9 kg	2.25 kg

(1) 規定帯域幅の平均値。無響室にて軸上 1m で測定。

(2) 非加重ピンクノイズ入力、無響室にて軸上 1m で測定。

カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2023 年 11 月末