



LabGruppen FAD602	
最大出力 / チャンネル数	60W / 2 ch
最小負荷インピーダンス	4Ω / 8Ω / 82Ω (70V) / 166Ω (100V)
コントロール	
フロント	N/A
リア	モード切り替え、ゲインコントロール、High-pass (80Hz)
システム	
入力コネクター (入力伝送タイプ)	Dante, 2チャンネル Rx
入力接続	1x RJ45 イーサネットコネクタ, 1ポート100Mbps Dante-インターフェイス
入力感度	-2 dBFs (Digital)
最大入力レベル	0 dBFs (Digital)
出力コネクター	1x 4pin 5.06mm ユーロブロック
出力回路	Class-D
リモートコネクター	2x RJ45コネクター
パフォーマンス	
歪率 1/8 rated power	< 0.1%
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +0 / -1.5 dB
クロストーク	> 72 dB
S/N	> 101 dBA
ハイパスフィルター	80 Hz HPF
冷却	対流冷却 (ファンレス)
アンプ保護	(熱、過電流、DC、高周波) 保護
負荷保護	起動およびシャットダウン動作の制御、DC保護
電源・電圧	
公称電圧	100 ~ , 50 ~ 60 Hz, アクティブ力率補正
消費電力 (1/8 rated power @ 4Ω)	50W
コネクタ	標準IECコネクター
寸法・重量	
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 280 mm
重量	2.6 kg
仕上げ	シャーシ: アルマイト処理アルミニウム (黒) / ボトム: スチール (黒)
認証	CE, cTUV us, PSE, CCC, RoHS, FCC part 15 class B & Energy Star 3.0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, Inc.									
LAB.GRUPPEN		MATERIAL		FINISH		ASSYNAME			
						DWG NO			
		Design		Datum		Name		PRODUCT NAME	
		Check						FAD602	
		Drawn		19.05.2021		S.KYODA			
								PARTS NO	
								SEET	
								1OF1	
Mm		Description		Date		Name		SCALE SIZE / NON	
								DIMENSION mm	
								3RD ANGLE PROJECTION	