



Model	FP10000Q
入力チャンネル数	4ch
出力チャンネル数	4ch
最大合計出力パワー	10000W
最大出力電圧@ch	150V
最大出力電流@ch	50A
最大出力パワー	
8Ω@ch(全チャンネル駆動時)	1300W
4Ω@ch(全チャンネル駆動時)	2100W
2Ω@ch(全チャンネル駆動時)	2500W
8Ω@ch(ブリッジ駆動時)	4200W
4Ω@ch(ブリッジ駆動時)	5000W
THD 20 Hz~20 kHz@1 W	< 0.1%
THD@1 kHz, 1 dBクリッピング・ポイント	< 0.05%
SN比	> 112 dBA
チャンネル・セパレーション(クロストーク)@1 kHz	> 70 dB
周波数特性(1 W→8 Ohms) +0/-3 dB	6.8 Hz~34 kHz
入力インピーダンス	20 kOhms
入力同相信号除去(CMR)	50 dB
出力インピーダンス@100 Hz	32 mOhms
VPL、最大ピーク出力、Ch毎選択可能	150、121、101、83、70、56、47、38 V
ボルテージ・ピーク・リミッター(VPL)モード(Ch毎)	ハード/ソフト
選択可能アンプゲイン(全Ch)	23、26、29、32、35、38、41、44 dB
デフォルトゲイン	35 dB
レベル調整(Ch毎)	31ポジション/-inf~0 dB
入力コネクター(Ch毎)	3ピンXLR、電子バランス
出力コネクター(Ch毎)	Neutrikスピコン、もしくはバリアストリップ
NomadLinkネットワーク	標準搭載/2 x RJ45コネクター、IN & OUT
インテリジェント・ファンOn/Off	出力シグナルの有無により自動始動/停止
パワー&リモートOn/Off	フロントパネルに個別スイッチあり
冷却システム	2 x ファン、前方→後方エアフロー、温度により回転速度自動調整
動作電圧、ノミナル230V/115V	130~265 V/65~135 V
最小始動電圧、230V/115V	171 V/85 V
パワーアベレージリミッター(PAL)	○
ソフトスタート/インラッシュ電流ドロウ	○/最大5 A
本線電源コネクター	230 V CE:16 A, CEE7:115 V ETL:30 A Twit Lock
寸法(W/H/D)	483 x 88 x 397 mm
重量	12.0 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.				
<b>LAB.GRUPPEN</b>		MATERIAL	FINISH	ASSY NAME
email : info@tcgroup-japan.com				DWG NO
▼		Datum	Name	PARTS NAME
▼		Design		
▼		Check		
▼		Drawn		
▼		FILE NAME		PARTS NO
▼				SEET
▼				1OF1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / 1:5
				DIMENSION mm
				3RD ANGLE PROJECTION

FP10000Q 仕様書