


Finalizer 96K	
コネクター	
Digital Inputs and Outputs	XLR (AES/EBU), RCAピン (S/PDIF), オプティカル (Toslink・ADAT切替)
フーデック入力	RCAフォン (75 ohm, 0.6~10 Vpp)
Analog Inputs	XLRバランス (2番ホット)
Analog Outputs	XLRバランス (2番ホット)
MIDI	イン/アウト/スルー: 5ピンDIN端子
GPI、ベダル、フェーダー	1/4インチフォーンジャック
PCMCIA INTERFACE	PCカード, 68ピン, Type I
EMC 準拠規格	EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 Class B, CISPR 22 Class B
安全基準 準拠規格	IEC65, EN 60065, UL 1419, CSA E65
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
保存環境温度	-30℃ ~ 70℃
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフェイス フロント、及びステールシャーシ
寸法	483 x 44 x 208 mm
重量	2.35 kg
電源電圧	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz (自動認識)
消費電力	20 W以下



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK									
tc. electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email : taj@tcelectronic.com				MATERIAL		FINISH		ASSY'NAME tc.electronic	
								DWG NO WIZ002	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		PARTS NAME Finalizer 96K	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		PARTS NO 590 100 217	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		SEET	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10F1	
Mrn		Description		Date		Name		SCALE SIZE / NON	
								DIMENSION mm	
								3RD ANGLE PROJECTION	