



モデル	LUCIA 120/2M
一般	
チャンネル数	2
合計出力/全ch使用	120 W
最大出力電圧/ch毎	31 Vpk
最大出力電流	5.5 Arms
最大出力パワー/全ch使用	
@2, 4, 8, 16 Ohms	60 W, 60 W, 60 W, 30 W
コネクター、及びスイッチ類	
入力コネクター/ch毎	3-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル、電子バランス
入力コネクター/ch 1 & 2	アンバランスRCA
出力コネクター/ch毎	2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPI	電圧センス・タイプ x 2 ch、4-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPO	コンタクトクロージャック・タイプ、2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
USB	ファームウェア・アップロード、及びマトリックス・モデル向けオペレーション
冷却	フロント→リア方向シングル・ファン、フィルター不要、温度による自動スピード調整
オートモード	パワー状態平均が2 x 6 W / 温度25℃以下は作動せず。 音声検知状態によりパワーON/OFF自動切り替え
パワー	
公称電圧	100~240 VAC
稼働電圧	85~265 VAC
スタンバイ時消費電力	< 1 W
消費電力@1/8パワー	36.3 W @ 60 W/ch 4 Ohms
電源プラグ	IECインレット
その他	
寸法	H44 x W218.4 x D284 mm
重量	1.9 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.						
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com		MATERIAL	FINISH	ASSY NAME		
				DWG NO		
▼			Datum	Name		
▼		Design		PARTS NAME <b>LUCIA 120/2M</b>		
▼		Check				
▼		Drawn				
▼			FILE NAME	PARTS NO		
▼				SEET		
▼				10F1		
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm	3RD ANGLE PROJECTION