



モデル	LUCIA 240/2M
一般	
チャンネル数	2
合計出力/全ch使用	240 W
最大出力電圧/ch毎	43.8 Vpk
最大出力電流	7.8 Arms
最大出力パワー/全ch使用	
@2, 4, 8, 16 Ohms	120 W, 120 W, 120 W, 60 W
コネクター、及びスイッチ類	
入力コネクター/ch毎	3-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル、電子バランス
入力コネクター/ch 1 & 2	アンバランスRCA
出力コネクター/ch毎	2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPI	電圧センス・タイプ x 2 ch、4-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPO	コンタクトクロージャック・タイプ、2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
USB	ファームウェア・アップロード、及びマトリックス・モデル向けオペレーション
冷却	フロント→リア方向シングル・ファン、フィルター不要、温度による自動スピード調整
オートモード	パワー状態平均が2 x 6 W / 温度25℃以下は作動せず。 音声検知状態によりパワーON/OFF自動切り替え
パワー	
公称電圧	100~240 VAC
稼働電圧	85~265 VAC
スタンバイ時消費電力	< 1 W
消費電力@1/8パワー	57.8 W @ 120 W/ch 4 Ohms
電源プラグ	IECインレット
その他	
寸法	H44 x W218.4 x D284 mm
重量	1.9 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.				
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com		MATERIAL	FINISH	ASSY NAME
				DWG NO
▼			Datum	Name
▼		Design		
▼		Check		
▼		Drawn		
▼				
▼			FILE NAME	PARTS NO
▼				
▼				
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON
				DIMENSION mm
				3RD ANGLE PROJECTION
				SEET
				10F1
				LUCIA 240/2M