



モデル	LUCIA 60/2M
一般	
チャンネル数	2
合計出力/全ch使用	60 W
最大出力電圧/ch毎	21.9 Vpk
最大出力電流	3.9 Arms
最大出力パワー/全ch使用	
@2, 4, 8, 16 Ohms	30 W, 30 W, 30 W, 15 W
コネクター、及びスイッチ類	
入力コネクター/ch毎	3-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル、電子バランス
入力コネクター/ch 1 & 2	アンバランスRCA
出力コネクター/ch毎	2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPI	電圧センス・タイプ x 2 ch、4-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPO	コンタクトクロージャック・タイプ、2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
USB	ファームウェア・アップロード用メンテナンスポート
冷却	フロント→リア方向シングル・ファン、フィルター不要、温度による自動スピード調整
オートモード	パワー状態平均が2 x 6 W/温度25℃以下は作動せず。 音声検知状態によりパワーON/OFF自動切り替え
パワー	
公称電圧	100VAC
稼働電圧	85V~125V
スタンバイ時消費電力	< 1 W
消費電力@1/8パワー	25.2W @ 30W/ch 4 Ohms
電源プラグ	標準IECコネクター
その他	
寸法	H44 x W216 x D284 mm
重量	1.9 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, inc.				
<b>LAB.GRUPPEN</b> email : info@tcgroup-japan.com		MATERIAL	FINISH	ASSY NAME
				DWG NO
▼			Datum	Name
▼		Design		
▼		Check		
▼		Drawn	29.Nov.21	S.Kyoda
▼				
▼			FILE NAME	PARTS NO
▼				
▼				
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON
				DIMENSION mm
				3RD ANGLE PROJECTION
				SEET
				10F1
				LUCIA 60/2M