




側面




正面




上面



背面



正面
(フロントグリルを外した状態)



底面

周波数特性(-3 dB)
周波数特性(-10 dB)
公称指向角
パワーハンドリング
(IEC規格)
感度
最大SPL

インピーダンス
コンポーネント

コネクター
ワイヤリング
(バイアンプモード)
(パッシブモード)
寸法 (H x W x D)
本体重量
材質

仕上げ
グリル

フライング金具

55 Hz - 20 kHz
39 Hz - 20 kHz
40° ~ 100° 非対称
LF: 500W 連続/MHF: 190W
FR: 690W 連続
LF: 101dB, MHF: 114.5dB (1W@1m)
138dB (パッシブモード)
140dB (バイアンプモード)
LF: 8Ω/MHF: 12Ω, FR: 8Ω
LFドライバー 1x12" (315 mm)
HFドライバー 1x1.4" (35 mm)

2 x スピーコン NLT4MP STX
ピン1+/1-LF, ピン2+/2-HF
ピン1+/1- ピン2+ /2-リンク
358 x 700 x 460 mm
28.5 kg
15mm (エンクロージャー)
18mm (フロント) パーチ材合板
ポリウレタン (黒)
パンチングスチール
(パウダーコーティング)
M10 x 12ポイントと
サスペンション システム専用の
ヨーク、スウェイル、
ポールマウントアクセサリ

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

| | |
|-------|------------------------|
| 種別 | Turbosound |
| フルサイズ | 12インチ 非対称ポイントソース スピーカー |
| 形式 | MC12-P |
| 縮尺 | 20:1 |
| 作成 | 2023. 10. 03 |

C