



マウントキット□BRK150□装着時

周波数範囲	5180MHz - 5240MHz (W52) 5260MHz - 5320MHz (W53) 5500MHz - 5700MHz (W56)
アンテナコネクタ	SMAコネクタ
送信機	ダイバーシティ 変調方式 周波数安定度
受信機	ダイバーシティ 受信感度 周波数安定度
通信グループ数	2
ペアリング可能ベルトパック数	128
同時双方向通話数	5 (MS150を含む)
周波数特性	200Hz-7.2KHz
S/N比	>95dB @1kHz
ダイナミックレンジ	>70dB
レイテンシー	23mS以下 (One-way system)
暗号化セキュリティ	256ビットAES レベル3
対応ヘッドセットマイク	ダイナミック又はエレクトレット
ヘッドセットコネクタ	HIROSE HR10タイプ (6ピン)
ヘッドセット出力	400mW (32Ω)
AUX入力コネクタ	6.3mmフォーンジャック (600Ω バランス レベル調整可)
AUX出力コネクタ	6.3mmフォーンジャック (600Ω バランス レベル調整可)
ディスプレイ	OLED 128x34
ボタン	プッシュボタン
電源	単三アルカリ乾電池x6本 又は11.4~12.6VDC (専用ACアダプタ)
動作温度範囲	0°C~50°C
寸法 (W x H x D)	88.4 x 143 x 45.9 (突起部含まず)
重量	400g (ACアダプタ、電源ケーブルを除く)
付属品	1/2波長ダイポールアンテナx2、 バッテリースレッド (乾電池アダプタ)、 専用ACアダプタ、電源ケーブル、 マウントキット (BRK150)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	LaON Technology
	モバイルステーション
形式	MS150 (LT150 System)
縮尺	1:5
作成	20200415

C