



モデル名	NLB-60E
ネットワークコネクタ	
Nomadlinkアウト	RJ45 (イーサコン・ハウジング)
Nomadlinkイン	RJ45 (イーサコン・ハウジング)
Ethernetリアパネル	RJ45 (イーサコン・ハウジング)
Ethernetフロントパネル	RJ45 (標準)
GPI入力	
1 x ボルテージ・センス入力 (トリガーレベル: 10 V)	2芯/Phoenix
2 x コンタクト・クローザー入力	2芯/Phoenix
フロントパネル/Cインジケータ	フロント・オペレーション・ロック (黄)、 フォルト警告 (赤)、サブネット・ミュート (赤)、 NomadLinkネットワーク接続/アクティビティ (青)、 イーサネット接続 (オレンジ)、 イーサネット・アクティビティ (黄)
ディスプレイ	2 x 16キャラクター、 ブルーバック/ホワイトテキスト表示
ナビゲーション&アジャストキー	6キー配置
サブネット電源On/Offキー	2キー配置
主電源パワーサプライ	100~240 VAC、50~60 Hz (自動選択)
消費電力	< 35 W
寸法 (W/H/D)	483x 44 x 194 mm
重量	2.25 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com			MATERIAL	FINISH	ASSYNAME				
					DWG NO				
▼				Datum	Name	PARTS NAME			
▼			Design			NLB-60E仕様書			
▼			Check						
▼			Drawn						
▼			FILE NAME			PARTS NO			SEET
▼									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE	SIZE / NON	DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION	