



NuQ118B-AN

形式
 周波数特性(±3 dB)
 周波数レンジ(-10 dB)
 ドライバー構成
 クロスオーバー
 最大SPL
 パワーアンプ 最大出力
 パワーアンプ タイプ
 入力/リンクコネクター
 入力感度
 入力インピーダンス
 最大入力レベル
 Ultranet input/link
 電源コネクター
 消費電力
 電源
 仕上げ
 寸法 (H x W x D)
 重量
 金具用取り付け穴

サブウーファー
 40 Hz - 150Hz
 33 Hz - 150Hz
 低域 : 18インチ
 アクティブ
 136dB
 3000W
 Class-D
 1 x combo jack/XLR, 1 x XLR
 +4dBu or +14 dBu ソフトウェア一切替え
 40 kΩバランス
 +22 dBu
 2 x RJ45 (Neutrik etherCON)
 Neutrik powerCON 20A
 180W @ 1/8 max power
 100 VAC, 50/60 Hz
 セミマットブラック塗装
 773 x 579 x 700 mm
 57.9 kg
 M10 x 16

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
	ハード・サブウーファー
形式	NuQ118B-AN
縮尺	1:20
作成	20190806

C