



### NuQ152-AN

形式  
周波数特性(±3 dB)  
周波数レンジ(-10 dB)  
公称指向角(-6 dB)  
ドライバー構成

クロスオーバー  
最大SPL  
パワーアンプ 最大出力  
パワーアンプ タイプ  
入力/リンクコネクター  
入力感度  
入力インピーダンス  
最大入力レベル  
Ultranet input/link  
電源コネクター  
消費電力  
電源  
仕上げ  
寸法 (H x W x D)  
重量  
金具用取り付け穴  
オプション

2Wayパワースピーカー  
50 Hz - 18 kHz  
45 Hz - 20 kHz  
70° H x 70° V  
低域 : 15インチ  
高域 : 1インチ  
アクティブ  
133dB  
2500W  
Class-D  
1 x combo jack/XLR, 1 x XLR  
+4dBu or +14 dBu ソフトウェア切替え  
40 kΩ バランス  
+22 dBu  
2 x RJ45 (Neutrik etherCON)  
Neutrik powerCON 20A  
90 W @ 1/8 max power  
100 VAC, 50/60 Hz  
セミマットブラック塗装  
712 x 430 x 385 mm  
23.6 kg  
M10 x 8  
NuQ152-FY フライングヨーク

|    |                   |
|----|-------------------|
| 種別 | Turbosound        |
|    | 2Way パワースピーカーシステム |
| 形式 | NuQ152-AN         |
| 縮尺 | 1:20              |
| 作成 | 20190806          |

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

C