



### TFM122-AN

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

入力コネクター

リンク出力コネクター

入力感度

入カインピーダンス

最大入力レベル

Ultranet input/link

電源コネクター

消費電力

電源

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

同軸 2Wayパワード・ステージモニター

70 Hz - 18 kHz (±3dB)

63 Hz - 20 kHz (-10dB)

60° H x 40° V

低域：12インチ

高域：1.4インチ

アクティブ

130dB

2,500W

Class-D

1 x combo jack/XLR,

1 x XLR

-2dBu

40 kΩ バランス

+12.5 dBu

2 x RJ45 (Neutrik etherCON)

Neutrik powerCON 20A (input) / 15A (link)

180 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

セミマットブラック塗装

302 x 452 x 504 mm

16.5 kg

種別	Turbosound
	同軸 2Way パワード・ステージ モニター
形式	TFM122M-AN
縮尺	1:20
作成	20190710

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C