




TOP




LEFT SIDE




FRONT



RIGHT SIDE



BACK



BOTTOM

35mm デュアルアングル  
ボールマウント・ソケット

### TMS122M

形式  
周波数特性

公称指向角(-6 dB)  
ドライバー構成

クロスオーバー  
パワーハンドリング(IEC)

感度  
最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ  
寸法 (H x W x D)  
重量  
金具用取り付け穴

2Wayフルレンジ

65Hz - 18kHz (±3dB)  
50Hz - 20kHz (-10dB)

90° H x 50° V

低域: 12インチ  
高域: 1インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続800W / ピーク3,200W

バイアンプ駆動時 LF: 連続800W / ピーク3,200W  
HF: 連続75W / ピーク300W

96dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 131dB ピーク

バイアンプ駆動時 LF: 131dB ピーク

HF: 134dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω

バイアンプ駆動時 LF: 8Ω

HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 2

パッシブ: 1+/1- input, 2+/2- link

バイアンプ: 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

566 x 349 x 283 mm

18.2 kg

M10 x 2

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジラウドスピーカーシステム
形式	TMS122M
縮尺	1:20
作成	20190710

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C