




TOP




FRONT



SIDE



BACK



BOTTOM

35mm デュアルアングル  
ボールマウント・ソケット

**TMS152**

形式  
周波数特性

公称指向角(-6 dB)  
ドライバー構成

クロスオーバー  
パワーハンドリング(IEC)

感度  
最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ  
寸法 (H x W x D)  
重量  
金具用取り付け穴

2Wayフルレンジ  
55Hz - 20kHz (±3dB)  
45Hz - 20kHz (-10dB)  
75° H x 50° V  
低域: 15インチ  
高域: 1インチ  
パッシブ/バイアンプ切り替え  
パッシブ駆動時 連続800W / ピーク3,200W  
バイアンプ駆動時 LF: 連続800W / ピーク3,200W  
HF: 連続75W / ピーク300W

97dB (1W @ 1m)  
パッシブ駆動時 132dB ピーク  
バイアンプ駆動時 LF: 132dB ピーク  
HF: 134dB ピーク  
パッシブ駆動時 8Ω  
バイアンプ駆動時 LF: 8Ω  
HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 2  
パッシブ: 1+/1- input, 2+/2- link  
バイアンプ: 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミアットブラック塗装  
716 x 432 x 406 mm  
27.7 kg  
M10 x 12

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム
形式	TMS152
縮尺	1:20
作成	20190710

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。