




FRONT



SIDE



BACK



BOTTOM

TPZ122/64

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
パワーハンドリング(IEC)

感度
最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ
寸法(H x W x D)
重量
金具用取り付け穴
オプション

2Wayフルレンジ
43Hz - 18kHz (±3dB)
37Hz - 20kHz (-10dB)
60° H x 40° V (ローテーション可能)
低域: 12インチ
高域: 1.4インチ
パッシブ/バイアンプ切り替え
パッシブ駆動時 連続600W / ピーク2,400W
バイアンプ駆動時 LF: 連続600W / ピーク2,400W
HF: 連続75W / ピーク300W

97dB (1W @ 1m)
パッシブ駆動時 130dB ピーク
バイアンプ駆動時 LF: 130dB ピーク
HF: 134dB ピーク
パッシブ駆動時 8Ω
バイアンプ駆動時 LF: 8Ω
HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 1, バリアストリップ端子x 1
パッシブ: 1+/1- input, 2+/2- link
バイアンプ: 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装
711 x 368 x 458 mm
23.4 kg
M10 x 15
TPA122-WB ウォールブラケット

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ライトスピーカシステム
形式	TPZ122/64
縮尺	1:20
作成	20190806

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。