




TOP




FRONT



SIDE



BACK



BOTTOM

TPZ152/64

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

2Wayフルレンジ

41Hz - 18kHz (±3dB)

35Hz - 20kHz (-10dB)

60° H x 40° V (ローテーション可能)

低域: 15インチ

高域: 1.4インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続650W / ピーク2,600W

バイアンプ駆動時 LF: 連続650W / ピーク2,600W

HF: 連続75W / ピーク300W

97dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 131dB ピーク

バイアンプ駆動時 LF: 131dB ピーク

HF: 134dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω

バイアンプ駆動時 LF: 8Ω

HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 1, バリアストリップ端子x 1

パッシブ: 1+/1- input, 2+/2- link

バイアンプ: 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

781 x 419 x 503 mm

26.8 kg

M10 x 15

TPA152-WB ウォールブラケット

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジラウドスピーカーシステム
形式	TPZ152/64
縮尺	1:20
作成	20190806

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C