



TQ15B  
 システム  
 周波数特性 43 Hz - 120 Hz (±3 dB)  
 周波数特性 37 Hz - 200 Hz (-10 dB)  
 公称指向角 無指向性  
 パワーハンドリング (IEC) 連続 800 W / ピーク 3200 W  
 センシビティ 98 dB (1 W @ 1 m)  
 最大SPL 138 dB ピーク  
 インピーダンス 8 Ω  
 コンポーネント 1 x 15" (211 mm) LF

エンクロージャー  
 コネクター 3 x Neutrik speakON NL4  
 ワイヤリング ピン 1+ / 1- インプット,  
 ピン 2+ / 2- リンク,  
 フロントピン 2+ / 2-

寸法 (H x W x D) 525 x 665 x 560 mm  
 質量 37.1 kg  
 素材 15mm と18mmのプライウッド  
 仕上げ ウレタン塗料 マットブラック  
 グリル パウダーコーティング仕上げ  
 金具用取り付け穴 M10 x 16  
 IPレート IP44  
 UV レート 4-5 (ASTM G155-13)

種別	Turbosound
シングル リフレックス・ロードサブウーファー	
形式	TQ15B
縮尺	10:1
作成	2023. 09. 07

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。 (単位: mm)