




TOP




FRONT



SIDE



BACK



BOTTOM

35mm デュアルアングル
ボールマウント・ソケット

TVX152

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
パワーハンドリング(IEC)

感度
最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ
寸法 (H x W x D)
重量
金具用取り付け穴

2Wayフルレンジ

60Hz - 20kHz (±3dB)
50Hz - 20kHz (-10dB)

70° H x 70° V

低域: 15インチ
高域: 1インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続500W / ピーク2,000W
バイアンプ駆動時 LF: 連続500W / ピーク2,000W
HF: 連続40W / ピーク160W

97dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 130dB ピーク
バイアンプ駆動時 LF: 130dB ピーク
HF: 128dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω
バイアンプ駆動時 LF: 8Ω
HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 2

パッシブ: 1+/1- input, 2+/2- link
バイアンプ: 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

701 x 432 x 470 mm

26.4 kg

M10 x 12

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ライト スピーカーシステム
形式	TVX152
縮尺	1:20
作成	20190710

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C