



### デジタルシグナルプロセッサ



### FR1 / FR1-D

Solaro FR1は、プロジェクト毎に異なるI/O構成を自由に選択できるようにフリーの16カードスロットを用意。Xilica Designerを使用してDSPデザイン、イベントスケジュール管理、外部機器の制御をネットワーク端子経由でコントロール。

\*Solaro FR1-Dは、デュアルリダダンジャー、AES67対応 64 x 64のDante™ネットワークオーディオが利用可能。(48/96kHz)



### QR1 / QR1-UC

Solaro QR1はFR1と同じDSPパワーを持つ8カードスロットモデル 4x4 Dante™ネットワークオーディオを標準搭載。PoE電源モデル

\*QR1-UCは、QR1の機能に追加でHearClear™ AEC, 2x2 USB I/Oを搭載

商品名	概要	価格(税抜)
Solaro FR1	16 I/Oカードスロットを備えたDSPコア、Luaスクリプトエンジン	OPEN PRICE
Solaro FR1-D	FR1の機能に加え 64x64 Dante搭載DSPコア(デュアルNIC)	OPEN PRICE
Solaro QR1	8 I/Oカードスロットを備えたDSPコア、Luaスクリプトエンジン、PoE電源 オンボード4x4 Dante Audio	OPEN PRICE
Solaro QR1-UC	QR1の機能に加え HearClear™ AEC, 2x2 USB I/Oを追加	OPEN PRICE
HearClear™ AEC	FR1用AEC追加ライセンス	OPEN PRICE

### アコースティックエコーキャンセレーション

### HearClear™ AEC

250ms遅延で8ch、100ms遅延で16chのAECをプロジェクト毎で使用可能

### ネットワークエンドポイント (PoE接続 Danteネットワークオーディオ)

### Gio USB



Microsoft Teams、Zoom Meeting、Google Meet等の遠隔地からのボリュームや音声のミュート同期など、主要なソフトコーデックプラットフォームとのドライバーレス互換性を提供し、HID(Human Interface Device)経由でのルームオーディオコントロールが可能。



### Gio Bluetooth

スマートフォン、iPad、ノートパソコンなどのパーソナルユースの周辺機器をBluetooth経由でAVシステムに接続できます。デバイス名、PINコードの設定、誤ペアリングを防止する自動切断などの機能を持っています。複数人がブレイズの切り替えにも柔軟に対応。

### Gio XLR



アナログ入出力をDanteネットワークオーディオ経由でマイク/ライン切り替え、+48Vファンタム電源のオン/オフをおこなうことができます。デュアルギヤングウォールマウントで取り付けられます。

商品名	概要	価格(税抜)
Gio USB	16bit/48kHz, 2x2 Dante - USB Audio, HID対応	OPEN PRICE
Gio Bluetooth	Bluetooth 5.0 - Danteネットワークオーディオ	OPEN PRICE
Gio XLR	Nuetrik XLR 2x2 デュアルギヤングウォールマウント	OPEN PRICE

### ユーザーインターフェイス

### XTouch



- ・ColorMatchテクノロジーにより、カスタムGUIを最大1600万色で表示
- ・Xilica Designerにて、プログラミング不要なデザインが可能
- ・XilicaのLuaスクリプトにより3rdパーティー製品のコントロールが可能

### Lucia



- ・OLEDディスプレイと独自のプッシュタイプのロータリーコントロールで構成され、目立たないように設置できるウォールマウントコントローラー
- ・フロントパネルの一部に静電容量タッチボタンを備えておりコントローラーと組み合わせでさまざまなパラメーターに対応

### RoomPro X10



- ・クリアで見やすい10インチのタッチディスプレイ(アンチグレア加工)
- ・部屋の利用状況やシステム状態を直感的に伝えるLEDステータスの表示
- ・短時間で設定可能なカスタマイズ性の高いユーザーインターフェイス

商品名	概要	価格(税抜)
XTouch	PoEを備えたプレミアム 8インチ ネットワークベースのタッチ・コントロールパネル	OPEN PRICE
Lucia	最大32個のメニューに対応し、公共エリアでの使用のためにオプションでPINベースの保護機能を備えています。	OPEN PRICE
RoomPro X10	10.1インチ アンチグレアタッチパネル、各種ステータス表示用LED、PoE+ 給電、VESAマウント対応	OPEN PRICE



## Sonia Amp

- ・ Danteオーディオネットワークに対応したPoE+で駆動可能なClass D 最大30Wのパワーアンプ
- ・ 1台で最大8台のSonia C5スピーカーに電力供給
- ・ 従来の銅線スピーカーケーブルを必要とせず、標準的なカテゴリケーブルとRJ45コネクタを採用
- ・ ファンレス仕様



## Sonia C5

- ・ 0.75インチのソフトシルクドームツイーターと5.25インチのLFトランスデューサーの2Wayスピーカー
- ・ カバレッジエリアは180°とワイドエリアのため、広いスペースでもスピーカー数を減らすことが可能
- ・ 故障した際にはSonia Ampがアラートを検知



Sonia AmpはC5スピーカーの直接マウントができます。

商品名	概要	価格(税抜)
Sonia Amp	Sonia AmpはPoEマイクの電源を供給することができるため、天井マイクを使用する際、設置箇所によって大幅に配線を短くすることができます。	OPEN PRICE
Sonia C5(Pair)	定格出力30W(8Ω)の天井取付け型スピーカー ABSバツフル付きスチール製バックカン	OPEN PRICE

## アクセサリ



## Solaro FR1 / QR1 で使用可能な各種カードスロット

商品名	概要	価格(税抜)
XC-SGP	4チャンネル汎用入出力(GPIO)カード	OPEN PRICE
XC-SUB	2x2(送受信)USBオーディオカード	OPEN PRICE
XC-SLO	2チャンネルアナログオーディオ・アウトブツカード	OPEN PRICE
XC-SML	+48Vファンタム電源対応 2チャンネルアナログオーディオ・インブツカード	OPEN PRICE

## 各種仕様 (各種共通 寸法(高さ x 幅 x 奥行))

### FR1 / FR1-D

ダイナミックレンジ	110dB, unweighted
サンプリングレート	48kHz
A/D-D/A コンバーター	32-bit
電源供給	100VAC (50-60Hz) IECケーブル
消費電力	< 60W
ネットワークオーディオ (*FR1-Dのみ)	Dante™/AES67対応 64 input x 64 output
カードスロット	16スロット ユーザー設定可能
質量	5.0kg
寸法	44 x 483 x 305mm

### QR1 / QR1-UC

ダイナミックレンジ	110dB, unweighted
サンプリングレート	48kHz
A/D-D/A コンバーター	32-bit
電源供給	IEEE 802.3af, Class 0 Power-over-Ethernet
消費電力	最大 13W
ネットワークオーディオ	Dante™/AES67対応 4 input x 4 output
カードスロット	8スロット ユーザー設定可能
質量	1.0kg
寸法	44 x 108 x 152mm
付属品	平坦な面に取付け可能なブラケット

### Gio USB

ネットワークオーディオ	Dante™ AES67対応 2 input x 2 output
ビットレート/サンプリングレート	24Bit/48kHz
質量	0.2kg
寸法	27 x 102 x 75mm

### Gio Bluetooth

ネットワークオーディオ	Dante™ AES67対応 2 input x 2 output
Bluetooth	バージョン5.0, クラス2, サポートプロファイル: ハンズフリー 1.6 (HFP)、ヘッドセット 1.2 (HSP)、高度な音声配信 1.3 (A2DP)
質量	0.2kg
寸法	103 x 45 x 43mm

### Gio XLR

ネットワークオーディオ	Dante™ AES67対応 2 input x 2 output
ファンタム電源	+48V, 最大75mA
入出力タイプ	マイク / ライン ソフトウェアで選択可能
オーディオゲイン	入力: 最大 +45dB (5dB刻み、入力毎に調整可能) 出力: 0dB ~ -60dB (1dB刻み、出力毎に調整可能)
サンプリングレート	44.1kHz, 48kHz
コネクタ	Neutrik XLR3M x 2, Neutrik XLR3F x 2, RJ45 x 1
質量	0.2kg
寸法	107 x 89 x 51 mm
取り付け	デュアルギヤングウォールマウント

### XTouch

ディスプレイサイズ(対角)	8インチ (203.2mm)
表示色数	1670万色
解像度	1280 x 800
輝度	400 Nits (カンデラ毎平方メートル)
取り付け方向	縦、横
質量	0.5kg
寸法	148.4 x 223.5 x 36.3 mm

### Lucia

寸法	103 x 45 x 50mm (ノブを延ばした状態)
質量	0.2kg
取り付け	シングルギヤングウォールマウント

### Sonia Amp

出力電力	4チャンネル、最大15W/チャンネル(マイクポート未使用時) 4チャンネル、最大6W/チャンネル(マイクポート使用時)
マイクポート電源	PoE準拠 IEEE 802.3af, Class 0 最大15W、通常10W
冷却方式	対流冷却、ファンなし
アンプ出力	1チャンネル: 15W 2チャンネル: 7W 4チャンネル: 3W
質量	1.5kg
寸法	25 x 191 x 102mm

### Sonia C5

周波数特性	50Hz ~ 20kHz (-10dB)
センシティブィティ	> 91dB (at 1m)
寸法	直径: 269mm 奥行: 121mm 直径(カットアウト): 222mm
取付け可能な天井の厚さ	最小 0.9mm / 最大 40.9mm
質量	4.0kg

**Xilica × Sennheiser Room Kit**

会議室向けのソリューションシステム

すべての製品をRJ45 CatXケーブルで完結できるパッケージ

掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2026年3月現在