



### iP15B

形式  
周波数特性

ドライバー構成  
クロスオーバー  
最大SPL  
パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ  
入力コネクタ  
リンク出力コネクタ  
パワーアンプ出力  
入力感度  
入力インピーダンス

最大入力レベル  
電源コネクタ  
消費電力  
電源  
仕上げ  
寸法 (H x W x D)  
重量

パワード・サブウーファー  
45 Hz - 150 kHz (±3dB)  
38 Hz - 200 kHz (-10dB)  
低域 : 15インチ  
アクティブ  
120dB  
サブウーファー : 600W  
サテライトスピーカー : 200W x 2  
Class-D  
combo jack/XLR x 2  
XLR x 2  
Neutrik NL4 x 2 (1+/1-)  
+4dBu  
33 kΩ バランス  
16 kΩ アンバランス  
+22 dBu  
IEC インレット  
110 W @ 1/8 max power  
100 VAC, 50/60 Hz  
セミマットブラック塗装  
570 x 460 x 545 mm  
26.3 kg

種別	Turbosound
	パワード・サブウーファー
形式	iP15B
縮尺	1:10
作成	20190709

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C