



iQ10

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
最大SPL
パワーアンプ 最大出力
パワーアンプ タイプ
A/B入力コネクター
入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル
A/Bリンク出力コネクター
MIX出力コネクター
出力インピーダンス

Ultranet input/thru

電源コネクター

消費電力

電源

構造

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

パワード・スピーカー
55 Hz - 18 kHz (±3dB)
50 Hz - 20 kHz (-10dB)
90° H x 60° V
低域：10インチ
高域：1インチ
アクティブ

129dB
2,500W
Class-D
combo jack/XLR x 2
Mic： -22 dBu
Line： +4 dBu

40 kΩ バランス
20 kΩ アンバランス
+21 dBu
XLR x 2
XLR x 1
200 Ω バランス
100 Ω アンバランス
2 x RJ45

Neutrik powerCON 入力 20A , リンク出力 15A

150 W @ 1/8 max power
100 VAC, 50/60 Hz

射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー
526 x 324 x 316 mm

17.2 kg

M10 x 3

iQ10-WB ウォールブラケット

種別	Turbosound
	2Way パワードスピーカーシステム
形式	iQ10
縮尺	1:20
作成	20190710

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C