



## iQ12

形式  
周波数特性

公称指向角(-6 dB)  
ドライバー構成

クロスオーバー  
最大SPL  
パワーアンプ 最大出力  
パワーアンプ タイプ  
A/B入力コネクタ  
入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル  
A/Bリンク出力コネクタ  
MIX出力コネクタ  
出力インピーダンス

Ultranet input/thru

電源コネクタ  
消費電力

電源

構造

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴  
オプション

パワー・スピーカー  
52 Hz - 18 kHz (±3dB)  
45 Hz - 20 kHz (-10dB)  
90° H x 60° V  
低域 : 12インチ  
高域 : 1インチ  
アクティブ

130dB  
2,500W  
Class-D  
combo jack/XLR x 2  
Mic : -22 dBu  
Line : +4 dBu

40 kΩ バランス  
20 kΩ アンバランス  
+21 dBu  
XLR x 2  
XLR x 1  
200 Ω バランス  
100 Ω アンバランス  
2 x RJ45

Neutrik powerCON 入力 20A , リンク出力 15A

150 W @ 1/8 max power  
100 VAC, 50/60 Hz

射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー  
609 x 370 x 370 mm

21.1 kg

M10 x 3

iQ12-WB ウォールブラケット

種別	Turbosound
	2Way パワー・スピーカーシステム
形式	iQ12
縮尺	1:20
作成	20190709

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

C