



iX12

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
最大SPL
パワーアンプ 最大出力
パワーアンプ タイプ

入力コネクター
入力感度
入力インピーダンス

最大入力レベル
MIX出力コネクター
出力インピーダンス

電源コネクター
消費電力
電源
構造
寸法 (H x W x D)
重量

パワード・スピーカー
50 Hz - 20 kHz (±3dB)
42 Hz - 20 kHz (-10dB)

80° H x 60° V
低域：12インチ
高域：1インチ
アクティブ

125dB
1,000W
低域：Class-D
高域：Class-AB

combo jack/XLR x 2
+4dBu (最大出力@ボリウム=0dB)
32 kΩ バランス
16 kΩ アンバランス

+22 dBu
XLR x 1 サーボバランス
600 Ω バランス
220 Ω アンバランス

IEC インレット
80 W @ 1/8 max power
100 VAC, 50/60 Hz

射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー
609 x 370 x 370 mm
19.4 kg

種別	Turbosound
	2Way パワードスピーカーシステム
形式	iX12
縮尺	1:20
作成	20190709

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)